

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Инструкция по установке накопительного бака Stoewer Aqua WT-7/12/18 для системы обратного осмоса

▷ Эксплуатация и безопасность

Не используйте агрессивные чистящие средства для внешней очистки корпуса.

Не превышайте показатели, указанные в таблице технических характеристик.


Работы по установке, вводу в эксплуатацию и сервисному обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом.

▷ Подготовка

Снимите все упаковочные материалы. Отключите холодную воду. Убедитесь, что вода перекрыта.

Подставьте какую-либо емкость и отсоедините от Вашей системы предыдущий бак.

▷ Установка






Снимите пластмассовый защитный колпачек с верхнего штуцера мембранного бака и установите запорный вентиль накопительного бака.

На штуцере бака уже установлено силиконовое кольцо.

Подсоедините прежнюю пластиковую трубку или отмерьте и отрежьте под прямым углом кусок новой пластиковой трубки необходимой длины для соединения выхода системы "БАК" и запорного вентиля накопительного бака.

Чтобы извлечь прежнюю пластиковую трубку из фитинга на корпусе Вашей системы, необходимо сделать следующее:



1. Плотно прижмите цангу к фитингу.

2. Прижимая цангу к фитингу, потяните трубку вверх.

Соедините трубку с выходом системы "БАК". Протолкните трубку до упора. Убедитесь, что она плотно вставлена.

Не используйте воду из накопительного бака при его первичном заполнении.

После первого заполнения мембранного бака опорожните его. Для этого закройте шаровой кран на адаптере подачи воды на входе фильтра, откройте кран чистой воды и дождитесь, пока не вытечет вся вода. Данную процедуру необходимо повторить 2-3 раза.

▷ Проблема и ее решение

Если Вы столкнулись с тем, что в накопительном баке малый объем воды, то в данном случае слишком низкое или высокое давление в баке.

Опорожните бак, проверьте в нем давление с помощью автомобильного манометра, затем, если необходимо, доведите давление до 0,34-0,48 бар, либо сбросив его, либо подкачав с помощью воздушного насоса.

▷ Технические характеристики

Модель:	WT-7	WT-12	WT-18
Общий объем:	7,8 л	12 л	18,9 л
Полезный объем*:	до 4 л	до 6 л	до 10 л
Максимальное рабочее давление:	3,45 бар	3,45 бар	6,89 бар
Рабочее давление воздушной камеры:	0,34-0,48 бар	0,34-0,48 бар	0,34-0,48 бар
Рабочая температура воды:	4-45 °C	4-45 °C	4-45 °C
Диаметр трубки:	1/4"	1/4"	1/4"
Внутренняя резьба крана	12,7 см	12,7 см	12,7 см
ДхШхВ (без учета крана):	220x220x320 мм	240x240x350 мм	270x270x397 мм
Вес нетто:	1,44 кг	1,6 кг	3,7 кг
Материал:	Пищевой пластик	Пищевой пластик	Пищевой пластик + сталь
Цвет:	Белый	Белый	Белый

*Показатели полезного объема могут меняться на $\pm 0,5$ л. Зависит от давления.

▷ Срок службы — 5 лет

▷ Комплектация

- Накопительный бак — 1 шт.
- Запорный кран — 1 шт.
- Силиконовое кольцо — 1 шт.
- Защитный колпачок — 1 шт.

Manufacturer: Cixi Orin Electric Appliance Co., Ltd

Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village, Xinqu Town, Cixi, China

Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд

Адрес: Но.199 Шантоло Род, Жуньюй Вилладж, Синьпу Таун, Цыси, Китай

Импортер: ООО "ОНИКС"

Юридический адрес импортера: 117105, г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд д.2, этаж 2, пом. I, ком. 12

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией.

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов товара, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены товара и/или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Серийный номер товара не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

Гарантия аннулируется в случаях:

1. Если товар использовался с нарушениями требований данной инструкции.

2. Присутствия следов механических повреждений.

3. Внесения изменений в конструкцию или комплектацию товара.

4. Использования товара не по прямому назначению.

5. Наличия следов вскрытия корпуса товара для самостоятельного ремонта.

6. Действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на товар (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

Гарантия определяется серийным номером товара. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации товара, несет покупатель.

Срок службы товара составляет 5 лет с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями.

Отслуживший назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, товар вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органам Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке. **Не используйте товар после окончания его срока службы!**

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки.

Оставьте заявку по телефону, и мы оперативно решим Вашу проблему! +7 (800) 350 22 87

Ежедневно с 9 до 20 по МСК.

